

メーカー	タイプ	モデル	電圧 (V)	電流 (A)	充電時間 (目安)
AUTO CRAFT	P	P1210TR	12 V	1.00 A	N.A
CTEK	JS	JS3300	12 V	0.80 A	3 h
	XS	XS800	12 V	0.80 A	10 h
		XS3600	12 V	3.60 A	3 h
		Lithium	12 V	3.60 A	3 h
TECMATE	Accumate	6/12 mini	12 V	0.79 A	N.A
	Optimate	2	12 V	0.80 A	10 h
		Lithium	12 V	Auto 0.4- 5 A	4 h
DELTRAN	Battery Tender	Waterproof 400 Intl.	12 V	0.40 A	18 h
		Waterproof 800 Intl.	12 V	0.80 A	9 h
		Intl. 1.25	12 V	1.25 A	6 h
		Junior 0.75	12 V	0.75 A	10 h
		Plus 1.25	12 V	1.25 A	6 h
		GEL 1.25	12 V	1.25 A	6 h
		International 5	12 V	5.00 A	1.5 h
		Waterproof 5 Plus	12 V	5.00 A	1.5 h
DUCATI	純正充電器	D1212TR	12 V	1.00 A	N.A
		69924601ax	12 V	N.A	N.A
ELECTROMEM	HF	HF100 1A	12 V	1.00 A	8 h
WirthCo	BATTERY DOC	SPORT BATTERY DOC	12 V	1.25 A	N.A

\* 充電器本体に満充電を知らせるチェックランプ、及びオートカットオフS/Wが無い場合には、サーキットテスター等で満充電（13.5V 前後）を確認後、充電器をバッテリーから外して下さい。

\* バッテリーメンテナーを常時接続状態での長期使用は、使用するバッテリーメンテナー本体の性能に左右されます。リチウムバッテリーは、自己放電率が低いいため、常時接続を行わなくても（月に1度程度の走行で）スターターを回すのに十分な電圧を確保しております。